

KESİT Section	G (kg/m)	h (mm)		b (mm)		s (mm)			t (mm)		r (mm)	Kesit F(cm ²)
IPE 80*	6	80	3/-2	46	4/-1	3,8	±	0,7	5,2	1,5/-0,5	5	7,6
IPE 100*	8,1	100	3/-2	55	4/-1	4,1	±	0,7	5,7	1,5/-0,5	7	10,3
IPE 120*	10,4	120	3/-2	64	4/-1	4,4	±	0,7	6,3	1,5/-0,5	7	13,2
IPE 140	12,9	140	3/-2	73	4/-1	4,7	±	0,7	6,9	2/-1	7	16,4
IPE 160	15,8	160	3/-2	82	4/-1	5	±	0,7	7,4	2/-1	9	20,1
IPE 180*	18,8	180	3/-2	91	4/-1	5,3	±	0,7	8	2/-1	9	23,9
IPE 200*	22,4	200	4/-2	100	4/-1	5,6	±	0,7	8,5	2/-1	12	28,5
IPE 220*	26,2	220	4/-2	110	4/-1	5,9	±	0,7	9,2	2/-1	12	33,4
IPE 240*	30,7	240	4/-2	120	4/-2	6,2	±	0,7	9,8	2/-1	15	39,1
IPE 270*	36,1	270	4/-2	135	4/-2	6,6	±	0,7	10,2	2,5/-1,5	15	45,9
IPE 300*	42,2	300	4/-2	150	4/-2	7,1	±	1	10,7	2,5/-1,5	15	53,8
IPE 330*	49,1	330	4/-2	160	4/-2	7,5	±	1	11,5	2,5/-1,5	18	62,6
IPE 360*	57,1	360	4/-2	170	4/-2	8	±	1	12,7	2,5/-1,5	18	72,7
IPE 400*	66,3	400	4/-2	180	4/-2	8,6	±	1	13,5	2,5/-1,5	21	84,5
IPE 450*	77,6	450	5/-3	190	4/-2	9,4	±	1	14,6	2,5/-1,5	21	98,8
IPE 500*	90,7	500	5/-3	200	4/-2	10,2	±	1,5	16	2,5/-1,5	21	116
IPE 550*	106	550	5/-3	210	4/-2	11,1	±	1,5	17,2	2,5/-1,5	24	134
IPE 600*	122	600	5/-3	220	4/-4	12	±	1,5	19	2,5/-1,5	24	156

