

KESİT Section	G (kg/m)	h (mm)		b (mm)		s (mm)		t (mm)		r1 (mm)	r2 (mm)	Kesit F(cm ²)
NPI 80	5,94	80	± 2	42	± 1,5	3,9	0,5/-1	5,9	1,5/-0,5	3,9	2,3	7,6
NPI 100	8,34	100	± 2	50	± 1,5	4,5	0,5/-1	6,8	1,5/-0,5	4,5	2,7	10,6
NPI 120	11,1	120	± 2	58	± 1,5	5,1	0,5/-1	7,7	2/-1	5,1	3,1	14,2
NPI 140	14,3	140	± 2	66	± 1,5	5,7	0,5/-1	8,6	2/-1	5,7	3,4	18,2
NPI 160	17,9	160	± 2	74	± 1,5	6,3	0,5/-1	9,5	2/-1	6,3	3,8	22,8
NPI 180*	21,9	180	± 2	82	± 2	6,9	0,5/-1	10,4	2,5/-1,5	6,9	4,1	27,9
NPI 200*	26,2	200	± 2	90	± 2	7,5	0,7/-1,5	11,3	2,5/-1,5	7,5	4,5	33,4
NPI 220*	31,1	220	± 3	98	± 2	8,1	0,7/-1,5	12,2	2,5/-1,5	8,1	4,9	39,5
NPI 240*	36,2	240	± 3	106	± 2,5	8,7	0,7/-1,5	13,1	2,5/-1,5	8,7	5,2	46,1
NPI 260*	41,9	260	± 3	113	± 2,5	9,4	0,7/-1,5	14,1	2,5/-1,5	9,4	5,6	53,3
NPI 280*	47,9	280	± 3	119	± 2,5	10,1	1/-2	15,2	2,5/-1,5	10,1	6,1	61
NPI 300*	54,2	300	± 3	125	± 2,5	10,8	1/-2	16,2	2,5/-1,5	10,8	6,5	69
NPI 320*	61	320	± 3	131	± 3	11,5	1/-2	17,3	2,5/-1,5	11,5	6,9	77,7
NPI 340*	68	340	± 3	137	± 3	12,2	1/-2	18,3	2,5/-1,5	12,2	7,3	86,7
NPI 360*	76,1	360	± 3	143	± 3	13	1/-2	19,5	2,5/-1,5	13	7,8	97
NPI 380*	84	380	± 3	149	± 3	13,7	1/-2	20,5	2,5/-2	13,7	8,2	107
NPI 400*	92,4	400	± 3	155	± 3	14,4	1/-2	21,6	2,5/-2	14,4	8,5	118
NPI 450*	115	450	± 4	170	± 3	16,2	1/-2	24,3	2,5/-2	16,2	9,7	147

